




产品概述

适用于50Hz、60Hz的交流电路中，广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中作一般电器的控制电源。

产品型号及含义



正常工作条件

- 海拔高度不超过2500m；
- 环境空气温度：最高不超过40℃最低不低于-25℃；
- 空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；
- 无剧烈震动和冲击的地方；
- 在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；
- 有受雨雪侵袭的场所。

产品规格安装尺寸

规格(VA)	额定输入电压(V)	额定输出电压(V)	外形尺寸(mm)
25	380 220 200	6 (6.3) 12 24 36、48 110 127 220 (330)	140×115×120
50			140×115×120
100			140×115×120
150			150×130×130
200			150×130×130
250			170×150×155
300			170×150×155
400			210×175×175
500			210×175×175
700			235×215×200
1000	380 220	6 (6.3) 12 24 36、48 110 127 220	235×215×200
1500			270×255×235
2000			270×255×235
2500			280×350×230
3000			305×255×235
4000			360×325×280
5000			360×325×280
7K			405×325×340
10K			405×325×340