

产品选型表



型号规格	技术参数	单位	装箱数
YCM20LE-160T/4300A	50A-160A;100mA-300mA-500mA可调	台	6
YCM20LE-160T/4300B	50A-160A;100mA-500mA可调	台	6
YCM20LE-250T/4300A	125A-250A;150mA-500mA可调	台	4
YCM20LE-250T/4300B	125A-250A;150mA-500mA可调	台	4
YCM20LE-400T/3N300	200A-400A;100mA-500mA可调	台	2
YCM20LE-400T/3N300	200A-400A;100mA-500mA可调;带铜连接板*8	台	2
YCM20LE-630T/3N300	500A/630A;300mA不可调	台	2
YCM20LE-630T/3N300	500A/630A;300mA不可调;带铜连接板*8	台	2

产品型号及含义

YCM20LE	160	T	/	4	3	00	2	A	160A	300	0.2	接线排
壳架电流	盖	分断能力 Icu/Ics(kA)		极数	脱扣类型	脱扣器方式及附件代号	保护类型	N极代号	额定电流	漏电值	分断时间	接线排
160	无:普通	160		160,250	3:热磁式	00:无附件	默认: 配电用	A: 零线直通	160, 50/63/80/ 100/125/ 160A	带"T"默认: 不可调 (300mA)	默认: t≤0.2s	3片
250	T:透明盖	12/9		3P+N/4P	2:单磁式	08:报警						4片
400		250		400,630		10:分励	2: 保护电动机	B: 零线可断 开(仅160/ 250有)	250, 125/160/180/ 200/225/250A	100/150/ 500mA(可选) (如有其它要求, 请与厂家沟通)	0.1/0.3 (可选)	6片
630		15/11		3P+N		20:辅助 30:欠压 分励、欠压 请注明电压			400, 225/250/315/ 350/400A			8片
		400,630 20/10							630: 400A, 500A, 630A			