

产品选型表



型号规格	技术参数	单位	装箱数
YCM11-63T/3300	10/16/20/25/32/40/50/63A	台	18
YCM11-63TM/3300	10/16/20/25/32/40/50/63A	台	18
YCM11-125TL/3300	20/25/32/40/50/63/80/100/125A	台	12
YCM11-125TM/3300	20/25/32/40/50/63/80/100/125A	台	12
YCM11-125TL/4300B	20/25/32/40/50/63/80/100/125A	台	16
YCM11-125TM/4300B	20/25/32/40/50/63/80/100/125A	台	16
YCM11-250TL/3300	125/140/160/180/200/225/250A	台	8
YCM11-250TM/3300	125/140/160/180/200/225/250A	台	8
YCM11-250TL/4300B	125/140/160/180/200/225/250A	台	8
YCM11-250TM/4300B	125/140/160/180/200/225/250A	台	8
YCM11-400T/3300	225/250/315/350/400A	台	4
YCM11-400TM/3300	225/250/315/350/400A	台	4
CM11-630T/3300	400/500/630A	台	1
YCM11-630TM/3300	400/500/630A	台	1
YCM11-800T/3300	630/700/800A	台	1

产品型号及含义

YCM11	F	125	T	M	/	3	3	00	A	2	125A	P	板后接线	接线排
	预付费 代号	壳架 电流	盖	分断能力 Icu/Ics(kA)		极数	脱扣 类型	脱扣器方式 及附件代号	N极 代号	保护 类型	额定电流	操作 方式	接线方式	接线排
	默认:普通	36	无:普通	63,35/22(400V)		3	3:热磁式	00:无附件	A:零线 直通	默认:	63,	默认:	无:	3片
F:预付费 (125-250)	125	T:透明盖	63,M:50/25(400V)		(63-800)	2:单磁式	08:报警			配电保护	10/16/20/25/ 32/40/50/63A	普通	板前接线	4片
	250		125-250,L:35/25(400V)	4			10:分励	B:零线	2:			P:	R:	6片
	400		125-250,L:8/4(690V)		(125-250)		20:辅助	可断开	保护电动 机用		125,	带电操	板后接线	8片
	630		M:60/35(400V)				30:欠压				20/25/32/40/ 50/63/80/ 100/125A	Z:旋转 手柄	PF:插入式 板前接线	
	800		M:10/5(690V)				40:分励+辅助						PR:插入式 板后接线	
			400,50/35(400V)				50:分励+欠压				250,			
			400,M:65/32.5(400V)				60:两组辅助				125/140/160/ 180/200/225/ 250A			
			400,M:20/10(690V)				70:欠压+辅助							
			630,L:50/35(400V)				18:分励+报警							
			630,M:65/42(400V)				28:辅报				400,			
			800,65/50(400V)				38:欠压+报警				225/250/315/ 350/400A			
			1600:65/50(400V)				48:分励+辅报							
						68:双辅助+辅报				630,				
						78:欠压+辅报				400/500/630A				
						分励、欠压				800,				
						请注明电压				400/500/630/ 700/800A				