



型号	YCD1-D20
额定工作电压 Un	220/380 VAC 50-60Hz
最大持续工作电压 Uc	385 VAC 50-60Hz
标称放电电流 In (8/20μs)	10 kA
最大放电电流 Imax (10/350μs)	20 kA
电压保护水平 Up	≤1.5 kV
响应时间	< 25 ns
接入导线最小截面积 L/N(mm ²)	2.5
接入接地线最小截面 PE(mm ²)	4
熔断器或断路器选型 (A)	32
安装	35mm标准导轨
外壳材料	UL94-V0级阻燃塑料

型号	YCD1-C40
额定工作电压 Un	220/380 VAC 50-60Hz
最大持续工作电压 Uc	385 VAC 50-60Hz
标称放电电流 In (8/20μs)	10 kA
最大放电电流 Imax (10/350μs)	20 kA
电压保护水平 Up	≤1.8 kV
响应时间	< 25 ns
接入导线最小截面积 L/N(mm ²)	4
接入接地线最小截面 PE(mm ²)	6
熔断器或断路器选型 (A)	32
安装	35mm标准导轨
外壳材料	UL94-V0级阻燃塑料

型号	YCD1-B60	YCD1-B80	YCD1-B120
额定工作电压 Un	220/380 VAC 50-60Hz		
最大持续工作电压 Uc	385 VAC 50-60Hz		
标称放电电流 In	30 kA	40 kA	60 kA
最大放电电流 Imax	60 kA	80 kA	120 kA
电压保护水平 Up	≤2.2 kV	≤2.5 kV	≤2.5 kV
响应时间	< 25 ns	< 25 ns	< 25 ns
接入导线最小截面积 L/N(mm ²)	4	4	4
接入接地线最小截面 PE(mm ²)	6	6	10
熔断器或断路器选型 (A)	63	63	100
安装	35mm标准导轨		
外壳材料	UL94-V0级阻燃塑料		